

Gunsha Felgenband Gebrauchsanleitung

Vorbereitung:

- Benötigte Materialien: Reinigungsmittel (z.B. Reinigungsbenzin), Schere, gegebenenfalls Schleifpapier und Feile.

I. Vorbereitung der Felge: a. Prüfen Sie die Felge(n) auf scharfe Kanten oder Grate, wie z.B. am Ventilloch oder den Speichenlöchern. b. Entfernen Sie diese Unebenheiten und schleifen Sie die Felge bei Bedarf leicht an. c. Reinigen Sie die Klebefläche mit dem oben genannten Reinigungsmittel.

2. Anbringen des Felgenbands:

- a) Überprüfen Sie, ob das Felgenband die Speichenlöcher vollständig abdeckt und möglichst nicht bis ins Felgenhorn reicht.
- b) Für eine einfachere Montage empfehlen wir die Verwendung eines Zentrierständers oder das Spannen der Laufräder am Fahrrad.
- c) Beginnen Sie am Ventilloch. Das Band verfügt bereits über ein vorgesehene Loch. Ziehen Sie die ersten ca. 15 cm der Klebeschutzfolie vom Band ab und platzieren Sie das Felgenband am Ventilloch.
- d) Richten Sie das Band sauber mittig aus und drücken Sie es mit dem Daumen fest an die Felge.
- e) Schritt für Schritt (ca. 20 cm) das Band anbringen und dabei darauf achten, dass es weiterhin zentriert bleibt. Das Band jeweils fest mit dem Daumen entlang andrücken.
- f) Nachdem Sie das Band rundum an der Felge angebracht haben, schneiden Sie es so ab, dass es den Anfang überlappt, jedoch nicht das Ventilloch.
- g) Abschließend das Band erneut rundum sauber andrücken, damit es fest und sicher haftet. Und final prüfen.

Hinweis: Die Gebrauchsanweisung ist eine Hilfe. Eine Verantwortung bzw. Gewährleistung können wir nicht übernehmen. Falls Sie sich nicht sicher sind empfehlen wir Ihnen, lassen Sie das Band von einem Fahrradmonteur anbringen.

Gunsha Bikes & Parts – Kastanienweg 12, 95671 Bärnau OT Schwarzenbach